



DAK PLUS
We cover your future!

JOUW OFFERTE IN BEELD



De blauw aangeduide producten op de volgende pagina's zijn de door jou gekozen toebehoren.



“

Je levenskwaliteit is verweven met de kwaliteit van je omgeving. Liefst 90 procent van je tijd spendeer je in je huis. Je woont en werkt, leert en speelt, eet en slaapt binnen. Zorg dus voor meer daglicht en frisse lucht, want die zijn cruciaal voor een gezond binnenklimaat.

Samengevat? Jij droomt het. En Dak Plus maakt het waar.

Vandebuerie Johan - Gedelegeerd bestuurder

”

Bediening

VELUX dakramen bieden diverse bedieningswijzen om aan de behoeften van elke ruimte en gebruiker te voldoen. Deze flexibiliteit maakt ze tot een populaire keuze voor verschillende woningen.

De keuze voor de juiste openingswijze van een VELUX dakraam hangt af van factoren zoals de locatie, het beoogde gebruik van de ruimte en persoonlijke voorkeuren.



Manueel wentelend



GGL 20--, GGL 30--, GGU 00--

- Handgreep bovenaan voor wentelende opening (onmogelijk om het hoofd te stoten)
- Mogelijkheid om een meubel onder het dakvenster te plaatsen



Manueel wentelend & uitzetbaar



GPL 20--, GPL 30--, GPU 00--

- Biedt een panoramisch uitzicht (openingshoek tot 45°)
- Vergroot het ruimtegevoel
- Handvat onderaan het dakvenster
- 2 openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend (onmisbaar voor het reinigen van de buitenzijde van het dakvenster)



Elektrisch wentelend



GGL 20--21, GGL 30--21, GGU 00--21

- Regensensor: sluit het dakvenster automatisch wanneer het begint te regenen
- Draadloze muurschakelaar
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX ACTIVE with NETATMO
- Uitgerust met een geluidsarme, ingebouwde motor



Elektrisch wentelend & uitzetbaar



GPL 20--21, GPL 30--21, GPU 00--21

- Biedt een panoramisch uitzicht (openingshoek tot 45°)
- Vergroot het ruimtegevoel
- Regensensor: sluit het dakvenster automatisch wanneer het begint te regenen
- Draadloze muurschakelaar
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX ACTIVE with NETATMO
- Uitgerust met een geluidsarme, ingebouwde motor



Zonne-energie wentelend



GGL 20--30, GGL 30--30, GGU 00--30

- Regensensor: sluit het dakvenster automatisch wanneer het begint te regenen
- Draadloze muurschakelaar
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX ACTIVE with NETATMO
- Uitgerust met een geluidsarme, ingebouwde motor



Afwerking

Het kiezen van de dakraam afwerking is vaak afhankelijk van de ruimte waar het dakraam geplaatst gaat worden.

Welk materiaal je ook kiest, je bent zeker van de bekende kwaliteit en duurzame herkomst van de materialen.



Witgeverfd hout

GGL 20--, GPL 20--

Voor klanten die op zoek zijn naar een moderne uitstraling maar toch nog hout prefereren, zijn de wit afgelakte dakramen beschikbaar in diverse maten en varianten leverbaar.

Deze dakramen hebben een witte verf toplaag en hebben een vocht en schimmelwerende impregnatie gekregen en zijn eveneens UV-bestendig. Je kan ze gewoon schoonmaken met water en zeep.

Dit hout moet minstens om de vier jaar of anders volgens de vermelde vereisten worden behandeld.



Gevernist hout

GGL 30--, GPL 30--

Voor klanten die de klassieke uitstraling van natuurlijk hout prefereren, zijn de blank afgelakte dakramen nog steeds in diverse maten en varianten leverbaar.

Deze dakramen hebben een vocht en schimmelwerende impregnatie gekregen en zijn afgewerkt met kleurloze acryl vernis. Je kan ze dus gewoon schoonmaken met water en zeep.

Dit hout moet minstens om de vier jaar of anders volgens de vermelde vereisten worden behandeld.



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GGU 00--, GPU 00--

Voor badkamers, keukens en buiten bereik geplaatste toepassingen raden wij onze vochtbestendige, onderhoudsvrije, witte polyurethaan dakramen met een houten kern aan.

Deze dakramen bestaan uit een kern van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en zijn naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte laklaag (kleur NCS S 0500-N).

Dit dakraam is bestand tegen vocht en condenswater en is bovendien onderhoudsvrij.



Formaten & afmetingen

Afmetingen steeds aan de buitenkant gemeten (B x H) in cm

	47	55	66	78	94	114	134
55					GGL 425 P25 PK25		
62				GGL M27 MK27			
70		GGL 9 101 C01 CK01				GGL 601 S01 SK01	
78		GGL GGU 102 C02 CK02					
98	GGL 064 B04 BK04	GGL GGU 6 104 C04 CK04	GGL GGU 204 F04 FK04	GGL GGU 1 304 M04 MK04	GGL GGU 31 404 P04 PK04		GGL GGU 7 804 U04 UK04
118		GGL GGU C06 CK06	GGL GGU 206 F06 FK06	GGL GGU 14 306 M06 MK06	GGL GGU (065) 406 P06 PK06	GGL GGU 4 606 S06 SK06	GGL GGU 74 806 U06 UK06
140			GGL GGU F08 FK08	GGL GGU 2 308 M08 MK08	GGL GGU 408 P08 PK08	GGL GGU 10 608 S08 SK08	GGL GGU 8 808 U08 UK08
160				GGL GGU 13 310 M10 MK10	GGL GGU 3 410 P10 PK10	GGL GGU 610 S10 SK10	GGL GGU 810 U10 UK10
180				GGL 312 M12 MK12			

Beglazing

Waar je ook woont, wat jouw behoeften ook zijn, door te kiezen voor een VELUX dakvenster met een beglazing die speciaal aan jouw kamer is aangepast, verhoogt je wooncomfort. Al onze vensters zijn samengesteld uit dubbele of driedubbele beglazing met een gelaagde binnenruit, die voorkomt dat bij breuk stukken glas in de kamer vallen, en een geharde buitenruit, die je beschermt tegen extreme weersomstandigheden, zoals storm en hagel.



Energy & Comfort

Beglazing 70

Dubbele beglazing die veel comfort biedt met alle eersteklas karakteristieken, waaronder demping van regengeluid, gelaagd veiligheidsglas, UV-bescherming en extra gehard glas.



Warmtetransmissie van het dakraam	Uw 1,3*	••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 1,0	••••
Energietransmissie	g 0,46	••
Geluidsisolatie Rw	35 dB	••
Contactgeluiden LIA	49 dB	••••
Glaslagen	2	

* 3in1 & 2in1 dakvensters type GGLS/GPLs, Uw 1,3 - 1,4

Extra veiligheid

Beglazing 70Q

Gecertificeerd beveiligd dakraam met een 2-laags glaselement. Biedt de hoogste inbraakwerendheid op de markt met een groot aantal speciale veiligheidseigenschappen die inbraakpogingen ontmoedigen.




Warmtetransmissie van het dakraam	Uw 1,3	••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 1,0	••••
Energietransmissie	g 0,45	••
Geluidsisolatie Rw	35 dB	••
Contactgeluiden LIA	49 dB	••••
Glaslagen	2	

Warmtewering

Beglazing 69

3-laagse beglazing die de warmte van de zonnestralen tegenhoudt zodat je woning comfortabeler blijft. De hoge thermische isolatie voorkomt koude val tijdens de wintermaanden.




Warmtetransmissie van het dakraam	Uw 1,1	••••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,7	•••••
Energietransmissie	g 0,27	•••••
Geluidsisolatie Rw	35 dB	••
Contactgeluiden LIA	49 dB	••••
Glaslagen	3	

Energy & Acoustic

Beglazing 62

Geluid reducerend dakraam met een 3-laags glaselement dat tot wel 42dB geluidsreductie en een hoge thermische isolatie biedt. Perfect voor woningen die extra bescherming nodig hebben van buitengeluiden en kouder weer.




Warmtetransmissie van het dakraam	Uw 0,92	••••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,5	•••••
Energietransmissie	g 0,52	••
Geluidsisolatie Rw	42 dB	•••••
Contactgeluiden LIA	48 dB	••••
Glaslagen	3	

Energy Star

Beglazing 66

3-laagse beglazing die de koude val minimaliseert en geluid van buiten tegenhoudt, zodat u zich aangenaam en relaxed voelt. De easy-to-clean coating en antidauw coating zorgen daarnaast altijd voor een vrij en helder uitzicht.




Warmtetransmissie van het dakraam	Uw 1,1**	••••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,6	•••••
Energietransmissie	g 0,44	••••
Geluidsisolatie Rw	37 dB	••••
Contactgeluiden LIA	49 dB	••••
Glaslagen	3	

** 3in1 & 2in1 dakvensters type GGLS/GPLs, Uw 1,0 - 1,1

Passieffhuis

Beglazing 82

Ons meest energiezuinige dakraam, speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor passieffhuisen. 5-laagse beglazing biedt de best mogelijke thermische prestaties met tal van geweldige eigenschappen.



Warmtetransmissie van het dakraam	Uw 0,51	•••••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,3	•••••
Energietransmissie	g --	••
Geluidsisolatie Rw	37 dB	••
Contactgeluiden LIA	35 dB	••••
Glaslagen	5	



Demping van regengeluid
Geniet van een goede nachtrust zonder dat je gewekt wordt door het regengeluid op het venster.



Veiligheidsglas
Voorkomt dat glas in de ruimte valt als het per ongeluk breekt.



Gehard glas
Verstevigt de buitenruit om ze te beschermen tegen eventuele impact van buitenaf en tegen extreme weersomstandigheden zoals zware stormen en hagel.



UV-filter
Beschermt jouw binnenmeubilair tegen verkleuring door de schadelijke UVstralen van de zon.



Eenvoudig onderhoud
Dankzij de vuilafstotende bekleding is de schoonmaak sneller klaar en kan je langer van het uitzicht genieten.



Anti-dauw
Dauwdruppels blijven minder makkelijk op het glas liggen, waardoor het uitzicht behouden blijft.

Goed •
Zeer goed ••
Uitstekend •••
Perfect ••••

Buitenbescherming

Het assortiment buitenbeschermingen helpt jou om jouw woning op een efficiënte manier te beschermen tegen oververhitting zodat je kan genieten van een comfortabele binnentemperatuur, zelfs op de warmste zomerdagen of -nachten.

Alle producten kunnen van binnenuit worden geïnstalleerd. Ontdek welke bescherming het best bij uw behoeften past.



Rolluik



SSL, SSSL, SML, SMH

Het VELUX rolluik is de ideale keuze voor een optimaal binnencomfort: bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie. De robuuste aluminium buitenlamellen bieden de best mogelijke bescherming aan de buitenkant.

- All-in-one bescherming
- Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen
- Optimale verduistering
- Efficiënte isolatie in de winter
- Demping van regengeluid
- Efficiënte bescherming en beveiliging van het dakvenster
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

	Bescherming tegen de warmte	••••
	Verduistering	••••
	Isolatie	••
	Demping van de impactgeluiden	•••
	Veiligheid	•••



Verduisterend



buitenste zonnescerm SSS, SSSS

Bescherm uzelf tegen de warmte met deze efficiënte VELUX combinatie die zowel een uitstekende bescherming tegen de warmte biedt en tegelijk verduistert. Het is ideaal voor wie het binnenshuis comfortabel wil hebben op warme dagen en beter wil slapen tijdens zomernachten.

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze de beglazing bereiken
- Verduisteringseffect: zwarte stof in sterk en duurzaam polyester voor optimale verduistering
- Demping van regengeluid
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

	Bescherming tegen de warmte	•••
	Verduistering	•••
	Isolatie	•
	Demping van de impactgeluiden	•••
	Veiligheid	•



Buitenste



zonnescerm MSL, MSLS, MML

Het zonnescerm houdt de zonnestralen tegen voordat ze de beglazing bereiken, zodat jouw woning koel blijft. Het is de ideale keuze voor thuishkantoren of leefruimtes waar je koelere temperaturen wilt en het verblindende licht op zonnige dagen wenst te temperen.

- Efficiënte warmtevermindering
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Demping van regengeluid
- Verkrijgbaar in manuele of gemotoriseerde versies met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

	Bescherming tegen de warmte	•••
	Verduistering	•••
	Isolatie	•
	Demping van de impactgeluiden	•••
	Veiligheid	•



Smart Home - VELUX Active with NETATMO

Controleer het binnenklimaat van uw woning, waar je ook bent.



Een slimme bediening van meerdere gemotoriseerde producten via jouw smartphone, met een automatisatie op basis van sensoren voor een beter binnenklimaat.

Dakbedekking

Er bestaan verschillende soorten gootstukken die zijn aangepast aan jouw dakmateriaal.

Ieder gootstuk is bovendien precies op maat gemaakt om een dakraam snel en eenvoudig in het dak te plaatsen, welke maat of combinatie het ook is.

We vervangen jouw dakraam in 95% van de gevallen zonder breekwerk aan de binnenafwerking te moeten doen.



EW

Gegolfde dakmaterialen

- Gegolfde dakmaterialen tot 120 mm
- Voor de vervanging van een VELUX dakvenster van vóór april 2001 met behoud van de originele binnenafwerkingen
- Voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm



EDZ

Platte pannen met (dubbele) zijsluiting

- Maximale profieldikte: 45 mm
- ELX*



EDP

Tegelpannen zonder sluiting

- Voor daken met tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking
- Maximale dikte: 28 mm (2 x 14 mm)
- Maximale lengte van de pannen: 300 mm
- ELX*



EDB

Tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking

- Maximale dikte: 38 mm (2 x 19 mm)
- Minimale lengte van de pannen: 300 mm
- Ontworpen voor een meer verzorgde afwerking
- ELX*



EL

Vlakke dakmaterialen of leien

- Voor leien met een dikte tot 8 mm
- Voor de vervanging van een VELUX dakvenster van vóór april 2001 met behoud van de originele binnenafwerkingen
- Voor leien dakmaterialen met een dikte tot 8 mm



*ELX

Standaard gootstukuitbreiding

- Voor de vervanging van een (of meer) VELUX dakvenster van vóór april 2001, met behoud van de originele binnenafwerking
- De ELX-gootstukuitbreiding wordt gebruikt bij de vervanging van combi dakvensters, wanneer er geen vervangingsgootstuk EW of EL is



Onze 5-sterren service

